

## TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr. 30002525 Art.-Bezeichnung U-E-940g/m<sup>2</sup>-1300mm LEO

Textile Struktur 7000214 LEO<sup>®</sup>

### ARTIKELAUFBAU (nach EN 13473-1)

Lage	Konstruktion	Flächengewicht	Toleranz	Material
3	0 °	850 g/m <sup>2</sup>	+/- 5,0 %	E-Glas 2.400 tex
2	90 °	40 g/m <sup>2</sup>	+/- 5,0 %	E-Glas 200 tex
1	90 °	41 g/m <sup>2</sup>	+/- 5,0 %	E-Glas 68 tex
Nähfaden		9 g/m <sup>2</sup>	+/- 2 g/m <sup>2</sup>	Polyester (PES) 83 dtex

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Nähfeinheit	7,0	Nähbindung	Trikot/Franse	Breite (nominal)	1300 mm
Stichlänge	4,00 mm	Gesamttoleranz	+/- 5,2 %	Gesamtflächen-Gewicht	940 g/m <sup>2</sup>

**Etikettierung** Jede Rolle ist mit einem Etikett in der Hülse versehen. Ein weiteres Etikett befindet sich außen auf der Folie oder dem Karton.

**Verpackung (Standard)** Jede Rolle ist in Folie verpackt und auf eine Papphülse gewickelt. Weitere Verpackungsoptionen können individuell festgelegt werden.

**Lagerempfehlung** Bei Originalverpackung: Keine Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht. Um Probleme mit Luftfeuchtigkeit oder elektrostatischer Ladung zu vermeiden, sind Gelege unabhängig von den Lagerbedingungen mind. 24h vor der Verarbeitung zu konditionieren.